

## KARTA PRODUKTU

### Pompa ciepła ECO 34



#### FUNKCJE I KORZYŚCI

- ✓ Zimą grzeje
- ✓ Latem chłodzi
- ✓ Inteligentne sterowanie zapewnia bezobsługowość
- ✓ Brak emisji substancji szkodliwych do powietrza

#### Specyfikacja techniczna

##### Podstawowe dane techniczne:

**Moc cieplna (-0/35): 8,94 kW Moc chłodnicza (-0/35): 7,42 kW**

**Moc elektryczna (-0/35): 1,6 kW**

**Współczynnik COP: 5,6 Zasilanie: 380-420V / 50Hz Sieć: 3-fazy; TN-S**

**Prąd pracy/(maksymalny prąd pracy): 3,5 A (6,3 A)**

**Przepływ w instalacji górnego źródła: 1,8 m<sup>3</sup>/h (min. 1,6 m<sup>3</sup>/h)**

**Przepływ w instalacji dolnego źródła: 2,1 m<sup>3</sup>/h (min. 1,7 m<sup>3</sup>/h)**

##### Temperatury graniczne:

górnego źródła minimalna: 18°C górnego źródła maksymalna: 60°C

dolnego źródła minimalna: -15°C dolnego źródła maksymalna: 15°C

**Wyposażenie:** termometry; Tzewn, Twewn, Tc.w.u., Tcyrk, Panel sterujący (pogodówka, obniżenia, dz. wolny, chłodzenia bierne... )

**Opis :** moc cieplna; min: 6,7 kW; max: 10 kW , czynnik roboczy R 407C, sprężarka „scroll” o niskim poziomie hałasu, wymienniki płytowe ze stali nierdzewnej, zintegrowany sterownik pompy ciepła; dostarczony w zestawie, wyposażony m.in. w: cyfrowy system pomiaru wszystkich temperatur, zaimplementowana pogodowa krzywa grzania, system obniżen, sterowanie temp. wewn., temp. c.w.u., cyrkulacją c.w.u. (unikalny system sterowania pompą cyrkulacyjną c.w.u. – w funkcji czasu i temperatury), tryb weekend, chłodzenie bierne. Temperatura odbioru ciepła zalecana dla c.o. do 35 °C, osiągnięta dla c.w.u. do 60 °C. Pompa ciepła wykonana z materiałów całkowicie bezpiecznych dla środowiska.

**Gwarancja: 3 lata z możliwością rozszerzenia o kolejne 3 lata.**